



## Actun First SPU

### Derin Kuyu Dalgıç Pompa

#### Yapı

- 4", çok kademeli, yatay ve dikey kurulumlu, ceketli derin kuyu dalgıç pompası

#### Uygulama

- Kuyulardan ve sarnıçlardan su tedariki
- Domestik su temini, tarımsal sulama
- Uzun lifli ve aşındırıcı partikülleri olmayan suların basılması için kullanılır.

#### Özellikler ve Ürün Avantajları

- Akışkan ile temas eden tüm parçalar korozyona karşı dayanıklıdır.
- Entegre çek valfli
- NEMA kaplin
- Yüzen çark sistemi sayesinde düşük aşınma
- Kolay bakımlı motor
- Doğrudan çalıştırma için sarılabilir, korozyona neden olmayan tek fazlı veya üç fazlı motor ve yağ dolgululu kendinden yağlamalı yataklar
- Motor akışkan ile soğutulmaktadır (Bu sebepten her zaman daldırılmış olarak çalıştırılması gerekir).
- Dik kurulumda ceketli olarak ya da ceketsiz kullanılabilirken, yatay pozisyonda ceketli olarak kullanılmalıdır.
- 2.0/2.5 m bağlantı kablosu (kesit alanı 4x1.5 mm<sup>2</sup>)

#### Malzeme

- Çark
- Pompa Gövdesi
- Kaplin
- Hidrolik mil
- Motor gövdesi
- Motor mili

#### Noryl

- Paslanmaz çelik (AISI 304)
- Nema
- Paslanmaz çelik (AISI 430F)
- Paslanmaz çelik (AISI 304)
- Paslanmaz çelik (AISI 303)

#### Teknik Bilgiler

- Akışkan sıcaklığı 3°C/30°C
- Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz  
3~400 V, 50 Hz
- Koruma sınıfı IP 68
- Yalıtım sınıfı F
- Maks. daldırma derinliği 200 m
- Maks. kum içeriği 150 g/m<sup>3</sup>

Motorsuz Pompalar	Nominal Güç (HP)	Nominal Güç (kW)	Ürün Kodu
FIRST SPU4.01-10-B-50-0,37	0,5	0,37	6083511
FIRST SPU4.01-13-B-50-0,37	0,5	0,37	6083512
FIRST SPU4.01-19-B-50-0,55	0,75	0,55	6083513
FIRST SPU4.01-26-B-50-0,75	1	0,75	6083514
FIRST SPU4.01-38-B-50-1,1	1,5	1,1	6083515
FIRST SPU4.02-05-B-50-0,37	0,5	0,37	6083516
FIRST SPU4.02-07-B-50-0,37	0,5	0,37	6083517
FIRST SPU4.02-10-B-50-0,55	0,75	0,55	6083518
FIRST SPU4.02-14-B-50-0,75	1	0,75	6083519
FIRST SPU4.02-20-B-50-1,1	1,5	1,1	6083520
FIRST SPU4.03-05-B-50-0,37	0,5	0,37	6083521
FIRST SPU4.03-08-B-50-0,55	0,75	0,55	6083522
FIRST SPU4.03-11-B-50-0,75	1	0,75	6083523
FIRST SPU4.03-16-B-50-1,1	1,5	1,1	6083524
FIRST SPU4.03-21-B-50-1,5	2	1,5	6083525
FIRST SPU4.03-32-B-50-2,2	3	2,2	6083526
FIRST SPU4.04-05-B-50-0,37	0,5	0,37	6083527
FIRST SPU4.04-07-B-50-0,55	0,75	0,55	6083528
FIRST SPU4.04-09-B-50-0,75	1	0,75	6083529
FIRST SPU4.04-14-B-50-1,1	1,5	1,1	6083530
FIRST SPU4.04-18-B-50-1,5	2	1,5	6083531
FIRST SPU4.04-27-B-50-2,2	3	2,2	6083532
FIRST SPU4.04-35-B-50-3	4	3	6083533
FIRST SPU4.04-48-B-50-4	5,5	4	6083534
FIRST SPU4.05-04-B-50-0,37	0,5	0,37	6083535
FIRST SPU4.05-06-B-50-0,55	0,75	0,55	6083536
FIRST SPU4.05-08-B-50-0,75	1	0,75	6083537
FIRST SPU4.05-12-B-50-1,1	1,5	1,1	6083538
FIRST SPU4.05-16-B-50-1,5	2	1,5	6083539
FIRST SPU4.05-24-B-50-2,2	3	2,2	6083540
FIRST SPU4.05-32-B-50-3	4	3	6083541
FIRST SPU4.05-44-B-50-4	5,5	4	6083542
FIRST SPU4.06-07-B-50-0,75	1	0,75	6083543
FIRST SPU4.06-10-B-50-1,1	1,5	1,1	6083544
FIRST SPU4.06-14-B-50-1,5	2	1,5	6083545
FIRST SPU4.06-20-B-50-2,2	3	2,2	6083546
FIRST SPU4.06-27-B-50-3	4	3	6083547
FIRST SPU4.06-36-B-50-4	5,5	4	6083548
FIRST SPU4.06-49-B-50-5,5	7,5	5,5	6083549



Motorlar	Nominal Güç HP	Nominal Güç kW	Ürün Kodu
XI4-OR-0,37-50-1-230-PSC-B	0,5	0,37	6083566
XI4-OR-0,37-50-3-400-DOL-B	0,5	0,37	6083572
XI4-OR-0,55-50-1-230-PSC-B	0,75	0,55	6083567
XI4-OR-0,55-50-3-400-DOL-B	0,75	0,55	6083573
XI4-OR-0,75-50-1-230-PSC-B	1	0,75	6083568
XI4-OR-0,75-50-3-400-DOL-B	1	0,75	6083574
XI4-OR-1,1-50-1-230-PSC-B	1,5	1,1	6083569
XI4-OR-1,1-50-3-400-DOL-B	1,5	1,1	6083575
XI4-OR-1,5-50-1-230-PSC-B	2	1,5	6083570
XI4-OR-1,5-50-3-400-DOL-B	2	1,5	6083576
XI4-OR-2,2-50-1-230-PSC-B	3	2,2	6083571
XI4-OR-2,2-50-3-400-DOL-B	3	2,2	6083577
XI4-OR-3-50-3-400-DOL-B	4	3	6083578
XI4-OR-4-50-3-400-DOL-B	5,4	4	6083579
XI4-OR-5,5-50-3-400-DOL-B	7,5	5,5	6083580
XI4-OR-7,5-50-3-400-DOL-B	10	7,5	6083581



Aksesuarlar	Ürün Kodu
Xtreme 1T/10-S Pano	2927103
Xtreme 1M/3-S Pano	2855219
Xtreme 1M/3-F1	2855296
Xtreme 1T/10-F1	2855286
Seviye Elektrodu	2928806
Initial Control 1	2851542

**Actun First SPU4 derin kuyu dalgıç pompaları Xtreme panolarla birlikte alın, 2 yıl garantinize ek 2 yıl ve ücretsiz devreye alma hizmeti kazanın.**

- Derin kuyu pompalar hidrofor olarak kullanıldığında Xtreme kontrol panosu ile birlikte basınç şalteri ve genişleme tankı da sipariş edilmelidir.
- Xtreme kontrol panosunun multitank özelliği sayesinde iki farklı kuyuda bulunan derinkuyu kontrolü tek bir pano üzerinden kontrol edilebilir.
- Xtreme kontrol panosunda harici bir ekipman olmadan (flatör, elektrod) düşük akıma ve susuz çalışmaya karşı koruması mevcuttur.
- Kuyudan tanka su aktarımı yapılacak olan uygulamalarda Xtreme kontrol panosu flatörlü tercih edilmelidir.
- Sipariş edilirken pompa motoru ile panonun aynı şebeke bağlantısında olması gerekmektedir. Bu sebeple monofaze bir motor için monofaze, trifaze bir motor için trifaze pano gereklidir.
- Fluid Control cihazı sadece 1,5 kW'a kadar olan pompalarda kullanılabilir.

- Örnek isimlendirme : **Xtreme 1M/3-F1**
- Xtreme : **Pano modeli**
- 1 : **Pompa adedi**
- M : **Monofaze**
- /3 : **3 HP (Maksimum güç)**
- S : **Sadece pano**
- F : **Flatör**
- 1 : **1 adet flatör**

Xtreme panolar ile ilgili detaylı bilgi için syf. 96'ya bakınız.



