

Duvar Tipi İç Ünite



Uzaktan Kumanda YAP1F (std.) Kablolulu Kumanda XK46 (opt.)

- **Konforlu ve Dengeli Hava Üfleme, Yukarı-Aşağı Hareket Edebilen Üfleme Ağızı**
Yukarı Üfleme: Soğutma modunda soğuk hava yatay olarak üflenir ve daha sonra aşağı kademeli olarak iner. Aşağı Üfleme: Isıtma modunda sıcak hava aşağıya doğru üflenir ve daha sonra yukarı kademeli olarak çıkar.
- **Daha Temiz Hava için Üçlü Filtre**
Küf filtresi, elektrostatik fiber filtre ve anti-biotik filtre ile toz, koku, bakteri ve küf filtrelenir.

- **Soğuk Üfleme Önleyici Tasarım**
Isıtma modunda, soğuk hava üfleme önleme fonksiyonu çalışır ve üfleme havası ısınana kadar bekler.
- **Koruma Fonksiyonları**
Donmaya karşı koruma , motor aşırı yük koruması, sıcaklık sensörü arıza koruması mevcuttur.

Duvar Tipi İç Ünite Teknik Özellikleri

Model			GMV-N22G/ A3A-K *	GMV-N28G/ A3A-K *	GMV-N36G/ A3A-K *	GMV-N45G/ A3A-K *	GMV-N50G/ A3A-K *	GMV-N56G/ A3A-K *	GMV-N63G/ A3A-K *	GMV-N71G/ A3A-K *
Kapasite	Soğutma	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1
	Isıtma	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	5.8	6.3	7.0	7.5
Güç Kaynağı		V/ Faz/ Hz	220~240/1/50							
Güç Tüketimi		W	50	50	60	60	60	70	70	70
Hava Debisi (Y/O/D)		m³/h	500/420/350	500/420/350	630/550/480	630/550/480	630/550/480	750/600/500	750/600/500	750/600/500
		CFM	294/247/206	294/247/206	371/324/282	371/324/282	371/324/282	441/353/294	441/353/294	441/353/294
Nominal Akım	Soğutma	A	0.2	0.2	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
	Isıtma	A	0.2	0.2	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
Ses Basınç Seviyesi (H/M/L)		dB(A)	38/34/30	38/34/30	44/41/38	44/41/38	44/41/38	44/41/38	44/41/38	44/41/38
Bağlantı Borusu Çapı	Sıvı	mm	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52
	Gaz	mm	Φ9.52	Φ9.52	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ15.9	Φ15.9	Φ15.9
Drenaj borusu	Dış çap	mm	Φ20	Φ20	Φ20	Φ20	Φ20	Φ30	Φ30	Φ30
	Et Kalınlığı	mm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
İç Ünite Boyutu (G*D*Y)		mm	843x180x275			940x200x298			1008x221x319	
Net Ağırlık		kg	10	10	12.5	12.5	12.5	15	15	15

1. Ölçülen değerler için test şartları; soğutma dış hava 35°C KT, iç ortam 27°C KT/19°C YT, ısıtma dış hava 7°C KT/6 °C YT, iç ortam sıcaklığı 20°C KT, bakır borulama mesafesi 5m ve üniteler arasında yükseklik farkı yoktur.
2. Ses seviyeleri standart test koşullarında ve akustik odada ölçülmüştür. İç ünitenin bulunduğu ortamın değişkenliği ve çalışma koşullarına göre ses seviyesi daha yüksek olabilir.

Duvar Tipi İç Ünite (Yüksek Kapasite)



Uzaktan Kumanda YAP1F (std.)
Kablolu Kumanda XK46 (opt.)

Duvar Tipi İç Ünite (Yüksek Kapasite) Teknik Özellikleri
50Hz

Model			GMV-N22G/A3A-T	GMV-N28G/A3A-K	GMV-N36G/A3A-T	GMV-N45G/A3A-T	GMV-N50G/A3A-T	GMV-N56G/A3A-T
Kapasite	Soğutma	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.0	5.6
	Isıtma	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	5.8	6.3
Güç Kaynağı		V/Faz/Hz	220~240/1/50					
Güç Tüketimi		W	20	20	30	30	30	40
Hava Debisi (Y/O/D)		m³/h	500/420/350	500/420/350	630/550/480	630/550/480	630/550/480	750/600/500
		CFM	294/247/206	294/247/206	371/324/282	371/324/282	371/324/282	441/353/294
Nominal Akım	Soğutma	A	0.1	0.1	0.16	0.16	0.16	0.17
	Isıtma	A	0.1	0.1	0.16	0.16	0.16	0.17
Ses Basınç Seviyesi (H/M/L)		dB(A)	38/34/30	38/34/30	44/41/38	44/41/38	44/41/38	44/41/38
Bağlantı Borusu Çapı	Sıvı	mm	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ9.52
	Gaz	mm	Φ9.52	Φ9.52	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	Φ15.9
Drenaj borusu	Dış çap	mm	Φ20	Φ20	Φ20	Φ20	Φ20	Φ30
	Et Kalınlığı	mm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
İç Ünite Boyutu (G*D*Y)		mm	843x180x275			940x200x298		1008x221x319
Net Ağırlık		kg	10			12.5	12.5	15

Model			GMV-N63G/A3A-T	GMV-N71G/A3A-T	GMV-N80G/A3A-T	GMV-N90G/A3A-T	GMV-N100G/A3A-T
Kapasite	Soğutma	kW	6.3	7.1	8	9	9.5
	Isıtma	kW	7.0	7.5	9	10	10.5
Güç Kaynağı		V/Faz/Hz	220~240/1/50				
Güç Tüketimi		W	40	40	80	80	100
Hava Debisi (Y/O/D)		m³/h	750/600/500	750/600/500	750/600/500	750/600/500	750/600/500
		CFM	441/353/294	441/353/294	441/353/294	441/353/294	441/353/294
Nominal Akım	Soğutma	A	0.17	0.17	0.41	0.41	0.41
	Isıtma	A	0.17	0.17	0.41	0.41	0.41
Ses Basınç Seviyesi (H/M/L)		dB(A)	44/41/38	44/41/38	49	49	52
Bağlantı Borusu Çapı	Sıvı	mm	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52
	Gaz	mm	Φ15.9	Φ15.9	Φ15.9	Φ15.9	Φ15.9
Drenaj borusu	Dış çap	mm	Φ30	Φ30	Φ30	Φ30	Φ30
	Et Kalınlığı	mm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
İç Ünite Boyutu (G*D*Y)		mm	1008x221x319			1350x258x326	
Net Ağırlık		kg	15	15	18.5	18.5	18.5

- Ölçülen değerler için test şartları; soğutma dış hava 35°C_{KT}, iç ortam 27°C_{KT}/19°C_{YT}, ısıtma dış hava 7°C_{KT}/6 °C_{YT}, iç ortam sıcaklığı 20°C_{KT}, bakır borulama mesafesi 5m ve üniteler arasında yükseklik farkı yoktur.
- Ses seviyeleri standart test koşullarında ve akustik odada ölçülmüştür. İç ünitenin bulunduğu ortamın değişkenliği ve çalışma koşullarına göre ses seviyesi daha yüksek olabilir.

Duvar Tipi İç Ünite (Beyaz LOMO)



Uzaktan Kumanda
YAP1F (std.)

Kablolu Kumanda
XK46 (opt.)

Duvar Tipi İç Ünite (Beyaz LOMO) Teknik Özellikleri

Model			GMV-ND15G/ B4B-T	GMV-ND18G/ B4B-T	GMV-ND22G/ B4B-T	GMV-ND28G/ B4B-T	GMV-ND36G/ B4B-T	GMV-ND45G/ B4B-T	GMV-ND50G/ B4B-T
Kapasite	Soğutma	kW	1.5	1.8	2.2	2.8	3.6	4.5	5
	Isıtma	kW	1.8	2.5	2.5	3.2	4	5	5.6
Güç Kaynağı		V/Faz/ Hz	220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz						
Güç Tüketimi		W	/	/	20	20	25	35	35
Hava Debisi (Y/O/D)		m³/h	500/440/300	500/440/300	500/440/300	500/440/300	630/460/320	850/580/500	850/580/500
Nominal Akım	Soğutma	A	0.1	0.1	0.1	0.1	0.12	0.17	0.17
	Isıtma	A	0.1	0.1	0.1	0.1	0.12	0.17	0.17
Ses Basınç Seviyesi (H/M/L)		dB(A)	35/33/30	35/33/30	35/33/30	35/33/30	38/35/31	43/40/37	43/40/37
Bağlantı Borusu Çapı	Sıvı	mm	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35
	Gaz	mm	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7
Drenaj borusu	Dış çap	mm	Φ20	Φ20	Φ20	Φ20	Φ20	Φ20	Φ20
	Et Kalınlığı	mm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Boyut (G*D*Y)	Ürün	mm	845×209×289					970×224×300	
	Kutu		976×281×379					1096×308×395	
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık		kg	10.5/12.5					12.5/15.5	

Duvar Tipi İç Ünite (Siyah LOMO)

Uzaktan Kumanda
YAP1F (std.)Kablolu Kumanda
XK46 (opt.)

Duvar Tipi İç Ünite (Siyah LOMO) Teknik Özellikleri

Model			GMV-ND22G/D2B-T	GMV-ND28G/D2B-T	GMV-ND36G/D2B-T	GMV-ND45G/D2B-T	GMV-ND50G/D2B-T	GMV-ND56G/D2B-T	GMV-ND63G/D2B-T	GMV-ND71G/D2B-T
Kapasite	Soğutma	kW	2.20	2.80	3.60	4.50	5.00	5.60	6.30	7.10
	Isıtma	kW	2.50	3.20	4.00	5.00	5.60	6.30	7.10	7.50
Güç Kaynağı		V/Faz/Hz	220-240/1/50							
Güç Tüketimi		W	17	17	22	32	32	47	47	62
Hava Debisi (Y/O/D)		m³/h	500/440/300	500/440/300	630/460/320	850/580/500	850/580/500	1100/850/650	1100/850/650	1200/850/650
		CFM	294/259/177	294/259/177	371/271/188	500/341/294	500/341/294	647/500/383	647/500/383	706/500/383
Nominal Akım	Soğutma	A	0.1	0.1	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17
	Isıtma	A	0.1	0.1	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17
Ses Basınç Seviyesi(H/M/L)		dB(A)	35/33/30	35/33/30	38/35/31	43/40/37	43/40/37	43/41/37	43/41/37	44/41/37
Bağlantı Borusu Çapı	Sıvı	mm	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ9,52	Φ9,52	Φ9,52
	Gaz	mm	Φ9.52	Φ9.52	Φ12,7	Φ12,7	Φ12,7	Φ15,9	Φ15,9	Φ15,9
Drenaj borusu	Dış çap	mm	Φ20	Φ20	Φ20	Φ20	Φ20	Φ20	Φ20	Φ20
	Et Kalınlığı	mm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
İç Ünite Boyutu (G*D*Y)		mm	845x209x289	845x209x289	845x209x289	970x224x300	970x224x300	1078x246x325	1078x246x325	1078x246x325
Net Ağırlık		kg	10.5	10.5	10.5	12.5	12.5	16	16	16