

EMUport

Katı Madde Ayırıcılı Hazır Terfi İstasyonu



Teknik Bilgiler

Maks. akışkan sıcaklığı	+ 40°C
Şebeke bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Koruma sınıfı	IP 68

Yapı

- Entegre katı ayırma sistemi, paket tip atık tahliye / terfi istasyonu

Uygulama

- Ticari binalarda, ana drenaj borusu seviyesinden daha aşağıda kalan kullanım alanlarında ortaya çıkan foseptik ve atık suyun transferi
- Yerleşim bölgelerinde toplanan atık suların ve foseptiğin transferi
- Kolay kurulumu sayesinde toprak altında, bina içerisinde veya eski terfi istasyonlarının yenilenmesinde kolaylıkla kullanılabilir
- Binalarda bodrum katlarda ve betonarme atık su toplama haznesi yerine kullanım

Özellikler ve Ürün Avantajları

- Entegre katı madde ayırma sistemi ile pompalar katı parçalar ile temas etmediğinden verim optimizasyonu sağlanır kuruda çalışmaya uygun, dalgıç atık su pompaları
- Pompalarda kuru montaj avantajı sayesinde bakım ve işletme kolaylığı
- Pompa ve çekvalf haricindeki aksam korozyona dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilenden mamul
- Koku problemi önleyici aktif karbon filtre (opsiyonel)
- HDPE-PE100 tank malzemesi sayesinde uzun ömürlü (10 yıl garantili) çalışma avantajı
- Atık suyun ortam ve atmosfer ile teması olmaksızın hijyenik transferi

- Katı madde ayırma sistemi sayesinde, pompaların tıkanmadan sorunsuz çalışması
- EMUport ürünlerinin seçimi ve fiyatlandırılması için merkezimiz ile iletişime geçmeniz gerekmektedir



Detaylı bilgi için:
www.wilo.com.tr

Bakım kolaylığı ve çalışma güvenilirliği bir arada.

Atıksu arıtma alanındaki büyük yenilik, katı madde ayırıcılı sistem.

Atıksu arıtma alanındaki en son yenilik Wilo EMUport katı madde ayırıcılı hazır atıksu terfi istasyonu. Katı madde ayırıcı sistemi, enerji tasarruflu çalışması, üst düzey dayanıklı korozyona dirençli HDPE bileşenleri ve düşük ömür boyu maliyeti özellikleriyle geleneksel atıksu terfi sistemlerinden ayrılmaktadır. Wilo, verimliliği ve kaliteyi yine bir arada sunuyor.

Wilo, pompanın çok daha ötesinde.

Wilo-EMUport,

- Korozyon ve hidrojen sülfür oluşumuna bağlı etkilerle karşılaşmaz.
- Katı madde ayırma sistemi sayesinde kaba maddeler pompa içerisine alınmadığından pompaların enerji ve bakım maliyetlerinde tasarruf sağlar.
- Soğutma ceketli ve IP 68 koruma sınıfına sahip pompalar kullanılır.
- Pompa odası kuru, temiz ve kokusuzdur.
- Bakım ve montaj çalışması için gerekli hijyenik koşulları sağlar.
- Aktif karbon filtre sistemi sayesinde etrafına koku yaymaz. Yerleşim yerlerine yakın bölgelerde kullanılabilir.

