

Fillcontrol Auto Compact- Pompalı Dolum Ünitesi

- Tam otomatik entegre pompalı su besleme ünitesi
- Fill control Auto Compact içerisine yerleşik haldeki su haznesi ile şebeke basıncından tamamen bağımsız olarak çalışır.
- Fillcontrol Auto Compact su deposu hattına bağlanabildiği gibi, doğrudan şebeke hattına da bağlanabilir.
- Control Basic kumanda paneli
- RS 485 ara yüz, BUS, I/O modül bağlantısı yapılabilir.
- DIN 1988 ve DIN 1717 standardına göre dahili HVAC, şebeke ayırıcı.



Fillcontrol Auto Compact



	Fillcontrol Auto Compact
Ürün kodu	8688500
Malzeme grubu	70
Maksimum çalışma basıncı	10 bar
Maksimum çalışma sıcaklığı	30°C
Yükseklik x Genişlik x Derinlik	620 x 580 x 290 mm
Ağırlık	17.5 kg ¹⁾
Pompa basıncı	Max. 8.5 bar
Şebeke bağlantısı	G ½
Tesisat bağlantısı	G ½
Tahliye bağlantısı	DN 32
Şebeke basıncı	Max. 5.5 bar ²⁾
Akış debisi	120 - 180 l/h
Gerekli Min. giriş debisi	360 l/h
Tank vakum bağlantı hattı	-

¹⁾ Net ağırlık

²⁾ Gerekli olduğu durumlarda sistem giriş hattına basınç düşürücü eklenir

Fillcontrol Auto - Pompalı Dolum Ünitesi

- Tam otomatik entegre pompalı su besleme ünitesi
- Fillcontrol Auto su deposu hattına bağlanabildiği gibi, doğrudan şebeke hattına da bağlanabilir.
- Control Basic kumanda paneli
- RS 485 ara yüz, BUS, I/O modül bağlantısı yapılabilir.
- %50 max. Glikol karışımı HVAC, güneş enerjisi sistemleri için uygundur.



Fillcontrol Auto



	Fillcontrol Auto Antifrizli sistemler için
Ürün kodu	8812300
Malzeme grubu	70
Maksimum çalışma basıncı	8 bar
Maksimum çalışma sıcaklığı	30°C
Yükseklik x Genişlik x Derinlik	690 x 470 x 440 mm
Ağırlık	25 kg ¹⁾
Pompa basıncı	Max. 5.5 bar
Tesisat bağlantısı	G 1
Ses seviyesi	55 dB
Güç	750 W
Voltaj	230 V
Basma debisi	4 m³/h
Minimum giriş debisi	360 l/h
Pompa emiş bağlantı hattı	1 1/4"

¹⁾ Net Ağırlık