

Fillset

Fillset Compact

- Hertürlü HVAC tesisatı için şebeke hattına doğrudan bağlanabilen fabrika montajlı sayaçsız su dolum ünitesi
- HVAC sistemindeki suyun şebekeye kaçışını engeller
- Alman DVGW sertifikalı BA tip geri akış önleyici
- Duvara askı aparatı ve kesme vanaları dahil

Ürün kodu	6811305
Malzeme grubu	70
Maksimum çalışma basıncı	10 bar
Maksimum çalışma sıcaklığı	60°C
Genişlik x Yükseklik	175 x 214 mm
Ağırlık	0.9 kg
Giriş / Çıkış bağlantısı	R ½ - R ½
Minimum akış basıncı ¹⁾	P ₀ + 1.3 bar
Akış debisi ²⁾ kvs	0.8 m³/h
Akış debisi ³⁾ kvs	0.7 m³/h

¹⁾ P₀ = Genleşme tankı öngaz basıncı
= minimum sistem çalışma basıncı

²⁾ Tekil montaj uygulamalarında

³⁾ Fillcontrol Plus, Variomat, Reflexomat yada Servitec ile birlikte



Fillset

- Hertürlü HVAC tesisatı için şebeke hattına doğrudan bağlanabilen fabrika montajlı sayaçlı su dolum ünitesi
- HVAC sistemindeki suyun şebekeye kaçışını engeller
- Alman DVGW sertifikalı BA tip geri akış önleyici
- Duvara askı aparatı ve kesme vanaları dahil
- Standart & kontak su sayacı , duvara montaj kiti

	Standart su sayaçlı Fillset	Contact su sayaçlı Fillset
Ürün kodu	6811105	6811205
Malzeme grubu	70	70
Maksimum çalışma basıncı	10 bar	10 bar
Maksimum çalışma sıcaklığı	60°C	60°C
Genişlik x Yükseklik	293 x 230 mm	293 x 230 mm
Ağırlık	1.7 kg	1.7 kg
Giriş / Çıkış bağlantısı	R ½ - R ½	R ½ - R ½
Minimum akış basıncı ¹⁾	P ₀ + 1.3 bar	P ₀ + 1.3 bar
Akış debisi ²⁾ kvs	0.8 m³/h	0.8 m³/h
Akış debisi ³⁾ kvs	0.7 m³/h	0.7 m³/h
	-	230 V / 50 Hz

¹⁾ P₀ = Genleşme tankı öngaz basıncı
= minimum sistem çalışma basıncı

²⁾ Tekil montaj uygulamalarında

³⁾ Fillcontrol Plus, Variomat, Reflexomat yada Servitec ile birlikte



Reflex Küresel Vanalı MV Selenoid Ventil

- Basınçlandırma sistemleri için 1/2" otomatik su besleme istasyonu
- Kontrol ünitesine doğrudan bağlanır. 230 V

Ürün Kodu : 7858300

Malzeme Grubu : 35

