

Kasetsiz Döşeme Tipi İç Ünite



Uzaktan Kumanda
YAP1F (opt.)



Kablolu Kumanda
XK46 (std.)

- 2.2 kW ile 7.1 kW arasında geniş kapasite aralığı,
- Daha verimli DC motoru bulunur,
- Tüm üniteler 200 mm genişliğe sahiptir,
- Maksimum cihaz dışı statik basınç 60Pa,

- İlave cihaz dışı statik basınç kapasitesi sayesinde kanal bağlantısı yapılabilir,
- Pencere altına rahatlıkla montaj yapılır,
- Otel, okul ve ofis gibi uygulamalar için uygun bir çözüm sağlar.

Kasetsiz Döşeme Tipi İç Ünite Teknik Özellikleri

50Hz

Model			GMV-ND22ZA/A-T	GMV-ND28ZA/A-T	GMV-ND36ZA/A-T	GMV-ND45ZA/A-T	GMV-ND56ZA/A-T	GMV-ND63ZA/A-T	GMV-ND71ZA/A-T
Kapasite	Soğutma	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	6.3	7.1
	Isıtma	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	7.1	8.0
Güç Kaynağı		V/Faz/Hz	220~240/1/50						
Güç Tüketimi		W	35	35	43	45	80	80	90
Hava Debisi (Y/O/D)		m³/h	450/350/250	450/350/250	550/450/350	650/500/400	900/750/600	900/750/600	1100/900/700
Cihaz Dışı Statik Basınç		Pa	10/0~40	10/0~40	10/0~40	15/0~60	15/0~60	15/0~60	15/0~60
Minimum Akım		A	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5
Maksimum Sigorta Akımı		A	6	6	6	6	6	6	6
Ses Basınç Seviyesi (H/M/L)		dB(A)	30/28/25	30/28/25	33/31/28	35/33/30	35/33/30	35/33/30	37/35/33
Bağlantı Borusu Çapı	Sıvı	mm	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52
	Gaz	mm	Φ9.52	Φ9.52	Φ12.7	Φ12.7	Φ15.9	Φ15.9	Φ15.9
Drenaj borusu	Dış çap	mm	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25
	Et Kalınlığı	mm	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
İç Ünite Boyutu (G*D*Y)		mm	700x200x615	700x200x615	700x200x615	900x200x615	1100x200x615	1100x200x615	1100x200x615
Net Ağırlık		kg	23	23	23	27	32	32	32

1. Ölçülen değerler için test şartları; soğutma dış hava 35°C_{KT}, iç ortam 27°C_{KT}/19°C_{YT}, ısıtmada dış hava 7°C_{KT}/6 °C_{YT}, iç ortam sıcaklığı 20°C_{KT}, bakır borulama mesafesi 5m ve üniteler arasında yükseklik farkı yoktur.

2. Ses seviyeleri standart test koşullarında ve akustik odada ölçülmüştür. İç ünitenin bulunduğu ortamın değişkenliği ve çalışma koşullarına göre ses seviyesi daha yüksek olabilir.