

Konsol Tipi İç Ünite

Uzaktan Kumanda
YAP1F (std.)Kablolu Kumanda
XK46 (opt.)

• Çoklu Fan Kademesi

Cihaz çeşitli fan kademelerinde çalışabilir ve değişik hava debisi ihtiyaçlarını karşılar.

• Çıkarılabilir Izgara ve Uzun Ömürlü Filtre

Izgara kolay temizlik için çıkartılabilir. Uzun ömürlü filtre sayesinde temizlik döngüsü 20 kat daha uzundur.

Konsol Tipi İç Ünite Teknik Özellikleri

50/60Hz

Model			GMV-ND22C/A-T	GMV-ND28C/A-T	GMV-ND36C/A-T	GMV-ND45C/A-T	GMV-ND50C/A-T
Kapasite	Soğutma	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.0
	Isıtma	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	5.5
Güç Kaynağı		V/Faz/Hz	220-240/1/50 & 208-230/1/60				
Güç Tüketimi		W	15	15	20	40	40
Hava Debisi (Y/O/D)		m³/h	400/320/270	400/320/270	480/400/310	680/600/500	680/600/500
		CFM	235/188/159	235/188/159	282/235/182	400/353/294	400/353/294
Nominal Akım	Soğutma	A	0.17	0.17	0.25	0.4	0.4
	Isıtma	A	0.17	0.17	0.25	0.4	0.4
ESP		Pa	0	0	0	0	0
Ses Basınç Seviyesi(H/M/L)		dB(A)	38/33/27	38/33/27	40/37/32	46/43/39	46/43/39
Bağlantı Borusu Çapı	Sıvı	mm	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35
	Gaz	mm	Φ9.52	Φ9.52	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7
Drenaj borusu	Dış çap	mm	Φ28	Φ28	Φ28	Φ28	Φ28
	Et Kalınlığı	mm	1	1	1	1	1
İç Ünite Boyutu (G*D*Y)		mm	700/215/600	700/215/600	700/215/600	700/215/600	700/215/600
Net Ağırlık		kg	16	16	16	16	16

1. Ölçülen değerler için test şartları; soğutma dış hava 35°C KT, iç ortam 27°C KT/19°C YT, ısıtmada dış hava 7°C KT/6 °C YT, iç ortam sıcaklığı 20°C KT, bakır borulama mesafesi 5m ve üniteler arasında yükseklik farkı yoktur.

2. Ses seviyeleri standart test koşullarında ve akustik odada ölçülmüştür. İç ünitenin bulunduğu ortamın değişkenliği ve çalışma koşullarına göre ses seviyesi daha yüksek olabilir.