

SK 602N



SK 602N	3
Kumanda cihazı SK 602N	4

Ürün listesi

Ürün tanımı	Açıklama	Ürün numarası
Kumanda cihazı SK 602N	Sargı sıcaklığını kontrol etmek amacıyla entegre edilmiş termik sargı kontağı (WSK) olan alternatif (EM) veya trifaze (DM) akımlı pompaların elektrik bağlantısı için motor tam koruma trip cihazıdır. Entegre işletme lambalı açma/kapatma şalteri, güç koruması ve gerilimsiz açma/kapatma devresi ile.	2120444

Şekildekine benzer

Veri föyü

Teknik veriler

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50/60 Hz
Maks. kontak yüklenilebilirliği	250V / 1A / 150 VA
Gerilimsiz kontak (SBM):	-
Kumanda gücü	AC3: 1 kW (1~230V) / 1,5 kW (3~230V) / 3 kW (3~400V)
Koruma sınıfı	IP55
Kablo bağlantısı	4 x M20
Maks. güç tüketimi	1,93 W
Min. ortam sıcaklığı	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı	40 °C

Malzemeler

Malzeme	PC
Gövde malzemesi	PC

Sipariş bilgisi

Ürün verileri

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Kumanda cihazı SK 602N
Ürün numarası	2120444 
EAN numarası	4048482220086
Renk	gri
Minimum sipariş miktarı	1
Pazarda bulunurluk	2011-09-01

Ambalaj

Ambalaj türü	Karton
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Palet başına adet	300
Katman başına adet	30

Ölçüler ve ağırlıklar

Ambalajlı uzunluk ölçüsü	165 mm
Uzunluk <i>L</i>	130 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	150 mm
Yükseklik <i>H</i>	110 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	125 mm
Genişlik <i>W</i>	130 mm
Ağırlık brüt yakl. <i>m</i>	0,9 kg
Ağırlık net yakl. <i>m</i>	0,9 kg

Teklif metni

Sargı sıcaklığını kontrol etmek (motor tam koruması) amacıyla entegre edilmiş termik sargı kontağı (WSK) olan alternatif veya trifaze akımlı pompaların elektrik bağlantısı için duvara montaj cihazıdır.

Elektrik kesildikten sonra tekrar geldiğinde pompa da otomatik olarak yeniden devreye alınır ve motor soğuduktan sonra otomatik arıza onayı.

Donanım/işlev

- > Termik sargı kontağı WSK olan pompalar için motor tam koruması trip cihazları
- > Entegre işletim sinyal lambası ile açma/kapatma şalteri
- > Harici, potansiyelsiz açma/kapatma için klemensler
- > Bağlantı klemens bloğu

Teslimat kapsamı

- > Kumanda cihazı SK 602N
- > 4 kablo rakoru M20
- > Montaj ve kullanma kılavuzu

Teknik veriler

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50/60 Hz 3~400 V, 50/60 Hz
Maks. kontak yüklenilebilirliği	250V / 1A / 150 VA
Gerilimsiz kontak (SBM):	-
Kumanda gücü	AC3: 1 kW (1~230V) / 1,5 kW (3~230V) / 3 kW (3~400V)
Koruma sınıfı	IP55
Kablo bağlantısı	4 x M20
Maks. güç tüketimi	1,93 W
Min. ortam sıcaklığı	-10 °C
Maks. ortam sıcaklığı	40 °C
Gövde malzemesi	PC
Uzunluk L	130 mm
Genişlik W	130 mm
Yükseklik H	110 mm
Ağırlık	0,85 kg
Ürün	Wilo
Ürün no.	2120444

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 231 4102-0
F +49 231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Zaman devresi SK 601N



Zaman devresi SK 601N	3
Kumanda cihazı SK 601N	4



Uygulama

Alternatif akım veya trifaze akım motorlu Wilo tekli pompalarının otomatik, zamana bağlı açma/kapatma işlemleri için duvara montajlı modeli.

Kumanda fonksiyonu

- zamanlama sviçiyle zamana bağlı otomatik açma/kapatma ayarlanabilir (15 dakikalık aralarla), yedek çalışmalı zamanlama sviçi.
- Birden çok pompanın maks. kumanda gücüne kadar paralel kumanda edilmesi olanaklıdır.

Donanım / işlev

Bağlantı kablosu (müşteri tarafından)
Şebeke -> SK 601N -> Pompa
Alternatif akım (1~) 3 x 1,5 mm²
Şebeke -> SK 602N -> Alternatif akım (1~) 3 x 1,5 mm²
Trifaze akım (3~) 5 x 1,5 mm²
SK 602N -> SK 601N -> Alternatif akım (1~)/trifaze akım (3~): 4 x 1,5 mm²
SK 602N -> Pompa
WSK'lı alternatif akım (1~): 5 x 1,5 mm²
WSK'lı trifaze akım (3~): 7 x 1,5 mm²
WSK'sız trifaze akım (3~): 4 x 1,5 mm²

Teknik veriler

NO VALUE

Configuration

NO VALUE

Ürün listesi

Ürün tanımı	Açıklama	Ürün numarası
Kumanda cihazı SK 601N	1~230 V, 50/60 Hz (EM) ve 3~400 V, 50/60 Hz (DM) bağlantılı Wilo pompalarının otomatik, zamana bağlı açıp kapatılması için kumanda cihazı. 24 saatlik zamanlama sviçi (1/4 saatlik aralıklarla ayarlanabilir) ve yedek çalışmalı, açma/saat/kapama değiştirme şalterli.	2120443



Şekildekine benzer

Veri föyü

Teknik veriler

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50/60 Hz
Kayıp güç	1,7 W
Kablo bağlantısı	2 x M16
Kablo vidalı bağlantısı	2 x M16x1.5
Koruma sınıfı	IP31

Malzemeler

Gövde malzemesi	PC
-----------------	----

Sipariş bilgisi

Ürün verileri

Ürün	Wilo
Ürün tanımı	Kumanda cihazı SK 601N
Ürün numarası	2120443
EAN numarası	4048482220079
Renk	gri
Minimum sipariş miktarı	1
Pazarda bulunurluk	2011-09-01

Ölçüler ve ağırlıklar

Ambalajlı uzunluk ölçüsü	165 mm
Uzunluk <i>L</i>	130 mm
Ambalajlı yükseklik ölçüsü	150 mm
Yükseklik <i>H</i>	75 mm
Ambalajlı genişlik ölçüsü	125 mm
Genişlik <i>W</i>	130 mm
Ağırlık brüt yakl. <i>m</i>	0,9 kg
Ağırlık net yakl. <i>m</i>	0,8 kg

Ambalaj

Ambalaj türü	Karton
Ambalaj özelliği	Nakliye ambalajı
Palet başına adet	300
Katman başına adet	30

Teklif metni

Zaman ayarlı kumanda cihazı; alternatif akım veya trifaze akım motorlu Wilo tekli pompalarının otomatik, zamana bağlı açma/kapatma işlemleri için duvara montajlı modeli.

Kumanda fonksiyonu

- Ayarlanabilir süreler için 24 saatlik zamanlama sviçi üzerinden zamana bağlı otomatik açma/kapatma (15 dakikalık aralarla).
- Birden çok pompanın maks. kumanda gücüne kadar paralel kumanda edilmesi olanaklıdır.

Zamanlama sviçi

Güç rezervi: 100 saat/yeniden şarj edilebilir Ni-MH-AKÜ (düşme pil Tip V80H).

Saatin doğruluğu: günde ± 1 s

Alternatif akım (1~) için doğrudan bağlantı; termik sargı kontaklı (WSK) pompalarda.

WSK'lı trifaze akım (3~) veya alternatif akım (1~) pompalar için yalnızca SK 602N/ SK 622N veya kumanda kontaktörü ile monte edilir.

Teslimat kapsamı

- Kumanda cihazı SK 601N
- 2 kablo rakoru M16
- Montaj ve kullanma kılavuzu

Teknik veriler

Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50/60 Hz
Kumanda gücü	16 A / 250 V (bei $\cos \phi=1$) und 4 A / 250 V (bei $\cos \phi=0,6$)
Koruma sınıfı	IP31
Maks. güç tüketimi	1,7 W
Maks. ortam sıcaklığı	50 °C
Min. ortam sıcaklığı	-10 °C
Kablo vidalı bağlantısı	2 x M16x1.5
Gövde malzemesi	PC
Uzunluk L	130 mm
Genişlik W	130 mm
Yükseklik H	75 mm
Ağırlık	0,78 kg
Ürün	Wilo
Ürün no.	2120443

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 231 4102-0
F +49 231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com