



LRS Fix

Sabit Membranlı Genleşme Tankı

Yapı

→ Sabit membranlı, basınçlı genleşme deposu

Uygulama

- Su temini
- Hidrofor sistemleri
- Yangın söndürme sistemleri
- Kapalı ısıtma ve soğutma sistemleri
- Su ısıtma sistemleri

Malzeme

→ Gövde

DC01 / DC04 Çelik Malzeme
(Modele göre değişir.)

→ Su bağlantı nipel

AISI 304

→ Membran

Butyl

Teknik Bilgiler

- Akışkan sıcaklığı $-20^{\circ}\text{C} / +100^{\circ}\text{C}$
- İşletme basıncı **10 bar**
- Basınçlandırma gazı **Hava / Azot**
- İzin verilen akışkanlar **Su, Su-Glikol karışımı**
(maksimum %50 Glikol)

Model	Hacim (lt)	Basınç Bar	DxH (mm)	Ön Basınç	Bağlantı Çapı	Ürün Kodu
LRS Fix 19 V	19	10	270x370	2 bar	1" BSP/NPT	2855393
LRS Fix 24 V	24	10	300x425	2 bar	1" BSP/NPT	2855394
LRS Fix 24 H-F	24	10	425x334	2 bar	1" BSP/NPT	2855404
LRS Fix 50 V-F	50	10	350x623	3 bar	1" BSP/NPT	2855395
LRS Fix 50 H-F	50	10	570x384	3 bar	1" BSP/NPT	2855396
LRS Fix 100 V-F	100	10	500x770	3 bar	1" BSP/NPT	2855397

* H-F : Yatay-ayaklı model
V-F : Dikey-ayaklı model
V : Dik model (ayak bulunmamaktadır.)

Initial Line
Daima Kazandırır.

Initial Line