

Rexa PRO-S

Çift Makas Etkili Parçalayıcı Bıçaklı Pompa



Malzeme

Çark	EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
Pompa gövdesi	EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
Pompa Mili	2,5 kw'ya kadar 1.4401 (AISI 316); 3,9 Kw'dan itibaren 1.4021 (AISI 420)
Parçalayıcı bıçak	1.4528/59 HRC (AISI 440B+Co)
Motor gövdesi	EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
Sızdırmazlık	Motor: C/MgSiO, Akışkan: SiC/SiC, statik: NBR (Nitril)

Teknik Bilgiler

Akışkan sıcaklığı	3 °C ilâ +40 °C, 3 dk. İçin 60 °C
Şebeke bağlantısı	1~230 V, 50 Hz veya 3~400 V, 50 Hz
Koruma sınıfı	IP68
Yalıtım sınıfı	F
İşletim tipi	S1, S2-30 dk., S3 25%*(5 kW nominal güç ve üzeri: S3 10%)

Yapı

- Sabit ve seyyar ıslak kurulum için komple su altında kalabilir çift makas etkili parçalayıcı bıçaklı pompa.

Uygulama

- Kamuya yönelik foseptik içeren atıksu ve düşük miktarda kum içeren kirli akışkanların tahliyesi,
- (DIN) EN 12050 uyarınca atık su drenajı uygulamaları

Özellikler ve Ürün Avantajları

- Çift makas etkili radyal parçalayıcı bıçak sayesinde olağanüstü tıkanma direnci
- En iyi verimlilik derecesinde maksimum basma yüksekliği için optimize edilmiş hidrolik parçalayıcı bıçak kombinasyonu
- Mümkün olan en küçük borulamanın kullanılabilmesi sayesinde toplam montaj maliyeti düşüktür
- Zorlu gereklilikleri karşılayacak kolay bir çözüm sunması için tasarlanmıştır

- İki mekanik salmastralı, isteğe bağlı yalıtım haznesi denetimli güvenilir motor sayesinde uzun servis ömrü
- Profesyonel bakım, uzun servis ömrü ve yüksek stabilite imkanı
- ATEX sertifikası
- Bimetal sensörlü termik motor denetimi
- Motorda nem denetimi
- Açık kablo uçlu bağlantı kablosu
- Ayır kondansatör kumanda kutulu monofaze alternatif akım motoru

Model	Motor Gücü P2(kW)	Nominal Akım (A)	Basma Ağızı (DN)	Ağırlık (kg)	Ürün Kodu
Rexa PRO-S03-112A/21M011X523/O	1,1 kW	7,2	DN32/40	45	6093107
Rexa PRO-S03-123A/21M015X523/O	1,5 kW	9,3	DN32/40	45	6093106
Rexa PRO-S03-112A/21T011X540/O	1,1 kW	2,9	DN32/40	44	6093105
Rexa PRO-S03-123A/21T015X540/O	1,5 kW	3,6	DN32/40	43	6093104
Rexa PRO-S03-224A/21T025X540/O	2,5 kW	5,5	DN32/40	50	6093103
Rexa PRO-S03-324A/21T039X540/O	3,9 kW	8,5	DN32/40	65	6093586
Rexa PRO-S03-326A/21T050X540/O	5 kW	9,8	DN32/40	66	6093588

Aksesuarlar

Model	Ürün Kodu
Dişli Flanş DN40, Rp11/2, çelik galvanizli	2515504
Dişli Flanş DN40, Rp11/2, V4A (1.4571)	2502268
90 Boru Dirseği G11/2 (Diş / Diş)	2083117
Montaj Aksesuarı DN 40/50/65, PN10	6076963
Asma düzeneği DN 40/50	2057179
Parçalayıcı bıçaklı Serbest Duruşlu Montaj Ayağı	6069669
Xtreme 3T/10-F3	2855292
Xtreme 3T/10-F4-A	2855293
Xtreme 3T/10-F5-A	2855294



QR kodu okutarak ürünlerin karakteristik eğrisine, detaylı teknik bilgilerine ve ilgili dokümanlarına ulaşabilirsiniz.