

Salon Tipi İç Ünite



Uzaktan Kumanda
YAP1F (std.)



Kablolu Kumanda
XK46 (opt.)

- **Sağlıklı bir Yaşam için Otomatik Temizleme Fonksiyonu**
Cihaz kapatıldıktan sonra, iç ünite fanı düşük seviyede belli bir süre çalışmaya devam ederek iç ünite ekipmanları üzerindeki nemi uzaklaştırır, küf oluşumunu engeller ve kullanıcı için daha sağlıklı iklimlendirme sağlar.

- **Geniş Kullanım Alanı**
Otellerde, restoranlarda, ofislerde kullanılabilir.

Salon Tipi İç Ünite Teknik Özellikleri

50/60Hz

Model			GMV-ND100L/A-T	GMV-ND140L/A-T
Kapasite	Soğutma	kW	10	14
	Isıtma	kW	11	15
Güç Kaynağı		V/Faz/Hz	220-240/1/50 & 208-230/1/60	
Güç Tüketimi		W	200	200
Hava Debisi (Y/O/D)		m³/h	1850/1600/1400	1850/1600/1400
		CFM	1089/942/824	1089/942/824
Nominal Akım	Soğutma	A	1.5	1.5
	Isıtma	A	1.5	1.5
ESP		Pa	0	0
Ses Basınç Seviyesi(H/M/L)		dB(A)	50/48/46	50/48/46
Bağlantı Borusu Çapı	Sıvı	mm	Φ9.52	Φ9.52
	Gaz	mm	Φ15.9	Φ15.9
Drenaj borusu	Dış çap	mm	31	31
	Et Kalınlığı	mm	4.5	4.5
İç Ünite Boyutu (G*D*Y)		mm	1870x580x400	1870x580x400
Net Ağırlık		kg	54	57

1. Ölçülen değerler için test şartları; soğutma dış hava 35°C/KT, iç ortam 27°C/KT/19°C/YT, ısıtma dış hava 7°C/KT/6 °C/YT, iç ortam sıcaklığı 20°C/KT, bakır borulama mesafesi 5m ve üniteler arasında yükseklik farkı yoktur.

2. Ses seviyeleri standart test koşullarında ve akustik odada ölçülmüştür. İç ünitenin bulunduğu ortamın değişkenliği ve çalışma koşullarına göre ses seviyesi daha yüksek olabilir.