

Yer-Tavan Tipi İç Ünite

Uzaktan Kumanda
YAP1F (opt.)Kablolu Kumanda
XK46 (std.)

- Tavana veya Zemine Montaj**

Asılarak veya zemine montajı yapılabilir.

- Estetik Görüntü**

Estetik ve zarif ön paneli ile iç ortam çevresi ile uyumludur.

- Koruma Fonksiyonları**

Donmaya karşı koruma, motor aşırı yük koruması, sıcaklık sensörü arıza koruması vardır.

- Yatay ve Dikey Hava Üfleme**

Daha geniş salınımlı hava üfleme sayesinde, daha konforlu çalışma ve yaşama alanları sağlar.

Yer Tavan Tipi İç Ünite Teknik Özellikleri

50/60Hz

Model			GMV-ND28ZD/A-T	GMV-ND36ZD/A-T	GMV-ND50ZD/A-T	GMV-ND56ZD/A-T
Kapasite	Soğutma	kW	2.8	3.6	5.0	5.6
	Isıtma	kW	3.2	4.0	5.6	6.3
Güç Kaynağı		V/Faz/Hz	220~240/1/50 & 208~230/1/60			
Güç Tüketimi		W	40	40	50	50
Hava Debisi (Y/O/D)		m ³ /h	650/580/500	650/580/500	950/850/700	950/850/700
Nominal Akım	Soğutma	A	0.3	0.3	0.4	0.4
	Isıtma	A	0.3	0.3	0.4	0.4
Ses Basınç Seviyesi(H/M/L)		dB(A)	36/34/32	36/34/32	42/38/33	42/38/33
Bağlantı Borusu Çapı	Sıvı	mm	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ9.52
	Gaz	mm	Φ9.52	Φ12.7	Φ12.7	Φ15.9
Drenaj borusu	Dış çap	mm	Φ17	Φ17	Φ17	Φ17
	Et Kalınlığı	mm	1.75	1.75	1.75	1.75
İç Ünite Boyutu (G*D*Y)		mm	1220x700x225	1220x700x225	1220x700x225	1220x700x225
Net Ağırlık		kg	40	40	40	40

Model			GMV-ND63ZD/A-T	GMV-ND71ZD/A-T	GMV-ND90ZD/A-T	GMV-ND112ZD/A-T
Kapasite	Soğutma	kW	6.3	7.1	9.0	11.2
	Isıtma	kW	7.1	8.0	10.0	12.5
Güç Kaynağı		V/Faz/Hz	220~240/1/50 & 208~230/1/60			
Güç Tüketimi		W	75	75	140	160
Hava Debisi (Y/O/D)		m³/h	1400/1150/1000	1400/1150/1000	1600/1400/1200	2000/1800/1450
Nominal Akım	Soğutma	A	0.6	0.6	1.1	1.4
	Isıtma	A	0.6	0.6	1.1	1.4
Ses Basınç Seviyesi(H/M/L)		dB(A)	44/42/39	44/42/39	50/47/43	51/46/42
Bağlantı Borusu Çapı	Sıvı	mm	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52
	Gaz	mm	Φ15.9	Φ15.9	Φ15.9	Φ15.9
Drenaj borusu	Dış çap	mm	Φ17	Φ17	Φ17	Φ17
	Et Kalınlığı	mm	1.75	1.75	1.75	1.75
İç Ünite Boyutu (G*D*Y)		mm	501420x700x245	1420x700x245	1420x700x245	1700x700x245
Net Ağırlık		kg	50	50	50	60

Model			GMV-ND125ZD/A-T	GMV-ND140ZD/A-T	GMV-ND160ZD/A-T
Kapasite	Soğutma	kW	12.5	14.0	16.0
	Isıtma	kW	14.0	16.0	18.0
Güç Kaynağı		V/Faz/Hz	220~240/1/50 & 208~230/1/60		
Güç Tüketimi		W	160	160	200
Hava Debisi (Y/O/D)		m³/h	2000/1800/1450	2000/1800/1450	2300/2100/1900
Nominal Akım	Soğutma	A	1.4	1.4	1.9
	Isıtma	A	1.4	1.4	1.9
Ses Basınç Seviyesi(H/M/L)		dB(A)	52/49/45	52/49/45	52/49/45
Bağlantı Borusu Çapı	Sıvı	mm	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52
	Gaz	mm	Φ15.9	Φ15.9	Φ19.5
Drenaj borusu	Dış çap	mm	Φ17	Φ17	Φ17
	Et Kalınlığı	mm	1.75	1.75	1.75
İç Ünite Boyutu (G*D*Y)		mm	1700x700x245	1700x700x245	1700x700x245
Net Ağırlık		kg	60	60	60

1. Ölçülen değerler için test şartları; soğutma dış hava 35°C/KT, iç ortam 27°C/KT/19°C/YT, ısıtmada dış hava 7°C/KT/6 °C/YT, iç ortam sıcaklığı 20°C/KT, bakır borulama mesafesi 5m ve üniteler arasında yükseklik farkı yoktur.

2. Ses seviyeleri standart test koşullarında ve akustik odada ölçülmüştür. İç ünitenin bulunduğu ortamın değişkenliği ve çalışma koşullarına göre ses seviyesi daha yüksek olabilir.